BANCO DI MISURA E DI AZZERAMENTO "ZEUS 500" PER STRUMENTI DI MISURA PER INTERNI ED ESTERNI.



MISURATORE LONGITUDINALE DI LUNGHEZZE PER L'AZZERAMENTO DEGLI ALESAMETRI, MICROMETRI PER ESTERNI, STRUMENTI PER INTERNI/ESTERNI. ADATTO ANCHE PER LA TARATURA PERIODICA DEGLI STESSI.

La struttura della macchina è eseguita interamente in granito nero e il movimento del carro mobile avviene con il sistema "vacuopneumostatico".

Il bloccaggio del carro è a depressione.

Le tavole di misura sono in acciaio temprato con riporto in $\,$ cromo duro sulle facce di misura (durezza \sim 1000 HV).

La misura di riferimento viene raggiunta con uno spostamento veloce su cuscini d'aria della tavola di misura e con una regolazione fine micrometrica con frizione.

La tavola mobile ha un movimento libero a forza di misura costante per trovare il punto di inversione.

La macchina può azzerare tutti i tipi di alesametri, di micrometri e misuratori interni/esterni senza l'ausilio di accessori.

La macchina comprende:

- Centralina pneumatica
- Pomello con frizione
- Regolazione fine
- ND280 HEIDENHAIN. Visualizzatore con uscita dati seriale e USB, software integrato multifunzione.
- La macchina è predisposta per misure di esterni ed interni quali:
 - Micrometri per esterni
 - Aste di taratura per micrometri
 - Forcelle di misura con comparatore
 - · Micrometri per interni ed aste combinate
 - · Calibri e misuratori interni/esterni di grandi dimensioni
 - Ecc....



R.R. RAVAIOLI RAPPRESENTANZE SAS

Via Brizzi, 4 - 40068 S.LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. 051 482295 – Fax 051 481567 E-mail: info@strumentidimisura.it

Web site: http://www.strumentidimisura.it

MOD. ZEUS 500

· Capacità di misura: da mm 16 a mm 516

Lettura digitale: 0,001 mm

• Ripetibilità 2S: 1 µm

Peso Kg. 230

Dimensioni mm 950x250x200

MOD. ZEUS 500 - VERSIONE HP (HIGH-PRECISION)

• Errore massimo ammesso (1+L/1000) μm (L in espresso in mm.) Cod. ZEUS500QCHP

MOD. ZEUS 500 - VERSIONE STANDARD

Errore massimo ammesso (1+2,5.L) μm (L in m.)
Cod. ZEUS500QC

Gli errori sopra indicati si intendono ad una temperatura di 20 +/-0,5°C e umidita' relativa 50 +/-5%.

DAL PREZZO SONO ESCLUSI PARTICOLARI ACCESSORI CHE POSSIAMO QUOTARE A PARTE DIETRO VS. RICHIESTA.







